

DS Performance 5W-30

HC-Synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW

Eigenschaften

DS Performance 5W-30 ist ein synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl der SAE-Klasse 5W-30. Synthetische Komponenten und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung gewährleisten die Einhaltung der aktuellen Praxisanforderungen. Die deutlich verbesserte Motorenölqualität von **DS Performance 5W-30** ergibt sich besonders aus dem nochmals verbesserten Verschleißschutz sowie einer verbesserten Motorsauberkeit, auch bei verlängerten Ölwechselintervallen. Durch die extrem niedrige Kälteviskosität in Verbindung mit einer sicheren Hochtemperaturviskosität wird ein hohes Kraftstoff-einsparungspotential gewährleistet.

Einsatzhinweise

DS Performance 5W-30 eignet sich als Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle Motoren. Es wird für PKW Otto- und Dieselmotoren, einschließlich der Turboversionen und für Direkt-einspritzmotoren, unter allen Betriebsbedingungen empfohlen.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

- ACEA C3
- API SL / CF

Empfehlung*:

- BMW Longlife-01
- MB 229.3 / 229.5
- Opel GM-LL-B-025
- Renault RN0700/ RN0710
- VW 502 00 / 505 00

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	DS Performance 5W-30
Dichte bei 15°C	DIN EN ISO 12185	kg/m ³	855
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	72,5
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	12
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	163
Pourpoint	ASTM D 7346	°C	-39
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	240
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	9,8

Juli 2020

* entspricht den Anforderungen des ÖM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.