

SUNSPEED MULTI SYNT DPF SAE 5W-30

Описание

100 % биосинтетично моторно масло за рационализиране от премиум клас за автомобили с бензинови и дизелови двигатели с и без турбокомпресор, включително филтър за твърди частици. Използването на най-висококачествени суровини осигурява високото ниво на ефективност на този продукт от най-висок клас.

Препоръки на ROWE

- ACEA C3
- API SP/CF
- BMW Longlife-04
- GM dexos2
- MB 229.52/229.51/229.31
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30/-G30
- Porsche C30
- VW 503 00/504 00/506 00/507 00



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,16
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	70,51
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	171
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	255
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5272@-30
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,2
Noack	ASTM D5800	%	7,9
Относителен дял възобновяеми ресурси		%	72

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

