

## SUNSPEED SYNT RS DLS SAE 5W-30

### Описание

Многофункционално 100 % биосинтетично моторно масло с ниско триене за автомобили с бензинови и дизелови двигатели със и без турбокомпресор, включително филтри за твърди частици. Този първокласен продукт е особено подходящ като масло за рационализиране в съответствие с посочените спецификации.

**Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване**

- ACEA C2,C3
- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/-6A
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-S1
- Ford WSS-M2C961-A1
- GM dexos2
- MB 229.52/229.51/229.31
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30 (nur/only Diesel)
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-G30 (nur/only Benzin/Gasoline)
- VW 505 00/505 01
- VWC 530 34



## Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	12,2
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	69,2
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	175
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	255
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	3853@-30
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,48
Noack	ASTM D5800	%	5,5
Относителен дял възобновяеми ресурси		%	79

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

